

INFINITY CUT

I-CUT 45 K



			I-CUT 45 K
Code	Code		HPC000001
Alimentation monophasée	Einphasen-Stromversorgung	V 50/60Hz	230 ± 10%
Puissance installée	Installierte Leistung	Max kVA	4,7
Plage de réglage	Einstellungsbereich	A	20-40
Cycle de travail à 40°	Auslastungsgrad bei 40°	A 60%	40
		A 100%	31
Epaisseur max. de découpe	Maximale Schnittstärke	mm	14-18
Normes	Normen	IP	EN 60974-1
		IP	EN 60974 -10
		IP	EN 60974-7-S
Degré de protection	Schutzart		23S
Dimensions	Abmessungen	L mm	580
		W mm	240
		H mm	440
Poids	Gewicht	Kg	18

Domaines d'application

- Charpenterie moyenne-lourde
- Chantiers
- Industrie automobile
- Maintenances ordinaires
- Serrurerie
- Carrosserie
- Installateurs

Anwendungsgebiete

- Mittlere/schwere Zimmerei
- Schiffbau
- Automobilindustrie
- Regelmäßige Wartung
- Schlosserei
- Karosseriebau
- Installateure

Caractéristiques techniques et accessoires - Technische Eigenschaften und Zubehör



Torches plasma NWH 105

Plasma-Schneidbrenner
NWH 105



Câble de mise à la terre
avec attache

Massekabel mit Klemme



Kit première usage 45

Erste-nutzung-kit 45

I-CUT 45 K

INFINITY CUT



Nombre réglages
Schaltstufen



Comp. tens. de réseau élec.
Netzspannungsausgleich



Thermostat
Thermostat



Arc pilote
Pilotlichtbogen



Refroid. forcé
Forcierte Kühlung



Compresseur intégré
Eingebauten kompressor



Le générateur Infinity Cut 45 K possède toutes les caractéristiques des générateurs I-CUT avec en plus le compresseur intégré. Il utilise la même torche NWH 105 avec 4 mètres de câble, pour une coupe de haute qualité.

Der Generator Infinity Cut 45 K verfügt über alle Funktionen der Generatoren I-CUT und zusätzlichen über den eingebauten Kompressor. Es verwendet den gleichen Brenner NWH 105 mit 4 Metern Kabel, was eine hohe Schnittqualität garantiert.