

INDUSTRIAL LINE

THE NEW BLUE MAX

Pulse

Double Pulse

MMA Rod-Pulse

Tig Lift

CC/CV

Gouging

V.R.D.

Motogen.



N WORLD DESIGN

 N WORLD®

www.nworld.it



Código	Código	Standard	I-SKY EVO LCD	I-SKY RS
			SKY000023	SKY000024
Alimentación	Alimentação	V ac	24	24
Regulación del hilo	Regulação do fio	m/min.	0,2-23	0,2-23
Selector	Seletor		2/4T - 2 /4T SPECIAL	2/4T
Botón de avance del hilo	Botão de avanço do fio		di serie / standard	di serie / standard
Botón de prueba de gas	Botão teste de gás		di serie / standard	di serie / standard
Quemadura final del hilo	Queimadura final do fio		di serie / standard	di serie / standard
Kit Digital V+A	Kit Digital V+A		di serie / standard + LCD	di serie / standard
Programas de soldadura	Programas de soldagem		39	16
Kit de 4 ruedas Ø80	Kit de 4 rodas Ø80		di serie / standard	di serie / standard
Cubrebobina en ABS	Cobre-bobina em ABS	15 Kg	di serie / standard	di serie / standard
Medidas	Dimensões	L	mm	700
		W	mm	300
		H	mm	520
Peso	Peso	Kg	19	19

Características técnicas y accesorios - Características técnicas e acessórios



cod. WDU000011-12

Alimentador de 4 rodillos de Al.
Alimentador 4 rolos de al.



cod. FLM000001

Flujómetro
Flujómetro



cod. CBN150001

Cubrebobina ø 300mm
Cobre-bobina ø 300mm

I-SKY EVO LCD

& NEW SKY RS



NEW SKY