

CC-CV FEEDER

LF 72 YARD



			LF 72 YARD 5	LF 72 YARD 15
Código	Código		LF72Y0007	LF72Y0001
Alimentación	Alimentação	VDC/OCV	14-48/15-110	14-48/15-110
Ciclo de trabajo a 40°	Ciclo de trabalho a 40°	A 60%	425	425
		A 100%	330	330
Regulación del hilo	Regulação do fio	m/min	1,2 - 20	1,2 - 20
Grado de protección	Grau de proteção		IP 23S	IP 23S
Tipo de hilo y diámetro	Tipo de fio e diâmetro	mm	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Capac. máxima bobina	Máxima cap. bobina	mm/kg	200 - 5	300 - 15/20
Medidas	Dimensões	L mm	464	555
		W mm	176	211
		H mm	366	428
Peso	Peso	Kg	10	13,9

Campos de empleo

- Carpintería metálica media-pesada
- Carpintería metálica pesada
- Construcción naval
- Industria del automóvil
- Industria militar
- Industria nuclear
- Plantas petroquímicas
- Minas

Campos de utilização

- Carpintaria médio-pesada
- Carpintaria pesada
- Estaleiros
- Indústria automóvel
- Indústria militar
- Indústria nuclear
- Sistemas petroquímicos
- Minas

Aplicaciones - Aplicações



Infinity Power



Blue Max MMA



Motosoldadora NW 15/400 SSK

Motossoldador NW 15/400 SSK

LF 72 YARD

CC-CV FEEDER



Bobina de 5 o 15 kg
Bobina de 5 ou 15 kg

Panel de control
Painel de controlo



LF 72 YARD transforma cualquier generador MMA en una auténtica máquina de hilo MIG-MAG. Ventajas decisivas:

- Maletín portátil fuerte con asa ergonómica muy resistente, completamente aislada.
- Se conecta en unos segundos a cualquier generador Vcc de soldadura
- Resultados excelentes con hilo con alma (con o sin gas) y con hilo de soldadura sólido, ofreciendo un arco con una estabilidad insuperable.
- El robusto contactor permite poner en marcha, parar y afrontar corrientes por encima de los 425 Amperios
- Interruptor manual automático 2T/4T, burn-back, 4 programas de arranque de la soldadura, interruptor de control de gas, instrumento digital V+A con preselección de velocidad del hilo en metros o pulgadas, todo ello de serie y regulado mediante un innovador Microprocesador.
- Modelo estándar con euroconector y, bajo pedido, con conector Tweco
- Una versión grande para bobinas de hilo de 15 kg (300 mm) y una versión pequeña para bobinas de hilo de 5 kg (200 mm)

LF 72 YARD transforma qualquer gerador MMA numa verdadeira máquina de fio MIG-MAG. Vantagens decisivas:

- Robusta maleta portátil com pega ergonómica muito resistente, completamente isolada.
- Liga-se virtualmente em poucos segundos a qualquer gerador DC de soldadura.
- Resultados excelentes com fio animado (com ou sem gás) e fio de soldadura sólido com estabilidade de arco imbatível.
- Um robusto contador permite iniciar, parar e enfrentar correntes acima dos 425 amperes.
- Interruptor manual-automático 2T/4T, burn-back, 4 programas de arranque de soldadura, interruptor de controlo de gás, instrumento digital V+A com pré-seleção de velocidade de fio em metros ou polegadas, tudo de série e regulado por um inovador Microprocessador
- Padrão com euro conector e, a pedido, com conector Tweco
- Uma versão grande para bobinas de fio de 15 kg (300 mm) e uma versão pequena para bobinas de fio de 5 kg (200 mm)
- Euro conettore nella versione standard, su richiesta la possibilità di mettere un conettore Tweco.
- One version fo 15kg spools (300mm), 1 version for 5kg spools (200mm)