

CC-CV FEEDER

LF 72 YARD



			LF 72 YARD 5	LF 72 YARD 15
Code	Code		LF72Y0007	LF72Y0001
Alimentation	Stromversorgung	VDC/OCV	14-48/15-110	14-48/15-110
Cycle de travail à 40°	Auslastungsgrad bei 40°	A 60%	425	425
		A 100%	330	330
Réglage fil	Drahtgeschwindigkeit	m/min	1,2 - 20	1,2 - 20
Degré de protection	Schutzart		IP 23S	IP 23S
Type de fil et diamètre	Drahttyp und Durchmesser	mm	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Cap. max. bobine	Maximale Spulengröße	mm/kg	200 - 5	300 - 15/20
Dimensions	Abmessungen	L mm	464	555
		W mm	176	211
		H mm	366	428
Poids	Gewicht	Kg	10	13,9

Domaines d'application

- Charpenterie moyenne-lourde
- Charpenterie lourde
- Chantiers
- Industrie automobile
- Industrie militaire
- Industrie nucléaire
- Installations pétrochimiques
- Mines

Anwendungsgebiete

- Mittlere/schwere Zimmerei
- Schwere Zimmerei
- Schiffbau
- Automobilindustrie
- Rüstungsindustrie
- Nuklearindustrie
- Petrochemische Anlagen
- Bergbau

Applications - Anwendungen



Infinity Power



Blue Max MMA



Soudeuse motorisée
NW 15/400 SSK

Motorschweißgerät
NW 15/400 SSK

LF 72 YARD

CC-CV FEEDER



Bobines de 5 ou 15 kg
5 oder 15 kg Spule

Panneau de commande
Bedienfeld



LF 72 YARD transforme n'importe quel poste à souder MMA en une véritable machine à souder MIG-MAG. Des avantages fondamentaux :

- Valise portable robuste avec poignée ergonomique ultra-résistante, entièrement isolée.
- Quelques secondes seulement suffisent pour raccorder le panneau à tout poste à souder CC.
- D'excellents résultats avec le fil avec âme (avec ou sans gaz) et le fil à souder solide avec une stabilité de l'arc de soudage incomparable
- Un contacteur robuste permet de démarrer, arrêter et affronter des courants supérieurs à 425 A
- Interrupteur manuel automatique 2T/4T, burn-back , 4 programmes de démarrage du soudage, Interrupteur de contrôle du gaz, Instrument numérique V+A avec présélection de la vitesse du fil en mètres ou en pouces, tout cela de série et contrôlé par un microprocesseur innovant
- Version standard avec connecteur européen et version avec connecteur Tweco disponible à la demande
- Une grande version pour bobines de fil de 15 Kg (300 mm) et une petite version pour bobines de fil de 5 Kg (200 mm)

Bedienfeld

LF 72 YARD verwandelt jeden MMA-Generator in ein echtes MIG-MAG-Drahtschweißgerät. Entscheidende Vorteile:

- Robuster tragbarer Koffer mit einem sehr widerstandsfähigen ergonomischen Griff, komplett isoliert.
- Der Anschluss erfolgt innerhalb weniger Sekunden an jedem Gleichstrom-Schweißgenerator
- Hervorragende Ergebnisse mit Fülldraht (mit oder ohne Gas) und Volldraht mit einer unschlagbaren Lichtbogenstabilität
- Ein robuster Schutzschalter ermöglicht das Starten, Stoppen und Arbeiten bei Strömen über 425 Ampere
- 2T/4T Manuell-Automatikschalter, Rückbrand, 4 Schweißstartprogramme, Gasregelschalter, Digitale Anzeige V+A mit Vorauswahl der Drahtgeschwindigkeit in Meter oder Zoll, alles serienmäßig und von einem innovativen Mikroprozessor gesteuert
- Standard mit Euro-Stecker und auf Wunsch mit Tweco-Stecker
- Eine große Variante für Drahtspulen mit 15 kg (300 mm) und eine kleine Variante für Drahtspulen mit 5 kg (200 mm)