

NOUVELLE GÉNÉRATION D'ONDULEUR

NEUE INVERTER-GENERATION

Pulse

Double Pulse

MMA Rod-Pulse

Tig Lift

CC/CV

Gouging

V.R.D.

Motogen.



N WORLD DESIGN

THE NEW BLUE MAX 403

MIG MAG



Système innovant de dévidoir
Innovatives Drahtvorschubsystem



Coffret en ABS pour bobines de 5 à 15 kg
Koffer aus ABS-Kunststoff für Spulen mit 5 kg und 15 kg



Système synergique pulsé avec programmes
Impuls-Synergiesystem mit Programmen



Les rabats de sécurité peuvent être ouverts pour une plus grande surface de support
Ausklappbare Sicherheitsflügel für eine große Standfläche



Support de câbles intégré
Integrierte Kabelhalterung



Système synergique pulsé haute performance en mesure de souder en mode pulsé jusqu'à une distance de 40m
Das bis zu einer Entfernung von 40 Metern im Impuls



Capacité de réservoir 8 L
Tankinhalt 8 Liter



Roues en caoutchouc de 140 mm de diamètre avec blocage des roues avant et roues arrière de 280 mm de diamètre
Gummiräder vorne Ø 140 mm mit Bremse und hinten Ø 280 mm



Câbles de branchement à l'eau
Wasser-Anschlusskabel



Système de refroidissement W POWER 8
Kühlsystem W POWER 8



Chariot de support d'onduleur évolutif
Evolutiver Inverter-Transportwagen

MIG MAG

NEW BLUE MAX 403



			NEW BLUE MAX 403 - NEW BLUE MAX 403 Navy
Code	Code		BLM000008 - BLM000009
Alimentation triphasée	Dreiphasen-Stromversorgung	V 50/60Hz	3x400 ± 10%
Puissance installée	Installierte Leistung	Max kVA	11,2
Tension secondaire à vide	Leerlaufspannung	V	70
Plage de réglage	Einstellungsbereich	A	4-400
Cycle de travail à 40°	Auslastungsgrad bei 40°	A 100%	300
		A 60%	350
		A 40%	400
Fils	Drähte	mm	0,6-1,6
Normes	Normen		EN60974-10 / EN60974-5 / EN60974-1
Degré de protection	Schutzart	IP	23S
Classe d'isolement	Isolationsklasse		H
Dimensions	Abmessungen	L mm	600
		W mm	250
		H mm	460
Poids	Gewicht	Kg	34

Domaines d'application

- Charpenterie moyenne-lourde
- Charpenterie lourde
- Chantiers
- Industrie automobile
- Industrie militaire
- Industrie nucléaire
- Installations pétrochimiques
- Mines

Anwendungsgebiete

- Mittlere/schwere Zimmerei
- Schwere Zimmerei
- Schiffbau
- Automobilindustrie
- Rüstungsindustrie
- Nuklearindustrie
- Petrochemische Anlagen
- Bergbau

Caractéristiques techniques et accessoires - Technische Eigenschaften und Zubehör



cod. CAR000003

Mini-chariot evolution
Mini-Wagen Evolution



cod. WDU000011-12

Entraînement 4 galets en al.
4-Rollen-Vorschub aus al.



cod. PCA500004 - PCA700004

Câbles coaxiaux de raccordement
Koaxiale Verbindungskabel

NEW BLUE MAX 403

MIG MAG



nbre réglages
Schaltstufen



Refruid. forcé
Forcierte Kühlung



Amorçage "Lift arc"
"Lift-Arc"-Zündung



Instruments de mesure
Messinstrumente



Thermostat
Thermostat



Chariot poste à souder
Generator auf Wagen



Possibilité de
commande à distance
Fernsteuermöglichkeit



Comp. tens. de réseau élec.
Netzspannungsausgleich



Hot start
Heißstart



Arc force
Lichtbogendruck



Disp. de réduction de tension
Spannungsreduzierung



Generator
Friendly



Le nouveau générateur BLUE MAX 403, associé au dévidoirs de fil SKY 4RS 2P est un système synergique pulsé (double pulsé), capable de souder en pulsé jusqu'à une distance de 30 mètres. Il se présente comme un générateur robuste, compact et performant. Simple et intuitif dans son utilisation. Un système multifonction pour le soudage MIG-MAG, SYNERGIQUE, PULSÉ, DOUBLE PULSÉ, MMA, GOUGING et TIG LIFT

Der Generator BLUE MAX 403 ist in Kombination mit dem innovativen Drahtvorschub SKY 4RS 2P ein Synergie/Puls-System (Doppelpuls), das bis zu einer Entfernung von 30 m gepulst, schweißen kann. Optisch wie ein robuster, kompakter und leistungsstarker Generator. Einfach in der Bedienung. Ein Multifunktionssystem für das MIG-MAG, SYNERGISCH, PULSIERT, DOPPELPULSIG, MMA, GOUGING und TIG-WIG-LIFT