

MIG MAG

BLUE ONE



			BLUE ONE 303	BLUE ONE 353	BLUE ONE 403	BLUE ONE 503
Código	Código		BLO000001	BLO000002	BLO000003	BLO000004
Alimentación trifásica	Alimentação trifásica	V 50/60Hz	230/400	230/400	230/400	230/400
Potencia de instalación	Potência de instalação	Max kVA	12,3	17,6	17,6	26
Fusible retardado	Fusível retardado	A	16/10	25/16	25/16	35/20
Tensión secundaria en vacío	Tensão secundária a seco	V	17-41	17-44	17-44	17-51
N° de regulaciones	N.º de regulações	n°	20	30	30	30
Campo de regulación	Campo de regulação	A	40-300	40-350	40-400	50-500
Ciclo de trabajo a 40°	Ciclo de trabalho a 40°	A 100%	177	220	250	300
		A 60%	230	267	306	400
		A 40%	300	350	400	500
Cables	Fios	mm	0,8-1,2	0,8-2,0	0,8-2,0	0,8-2,4
Normas	Normas		EN60974-1	EN60974-1	EN60974-1	EN60974-1
			EN60974-10	EN60974-10	EN60974-10	EN60974-10
Grado de protección	Grau de proteção	IP	23S	23S	23S	23S
Clase de aislamiento	Classe de isolamento		H	H	H	H
Medidas	Dimensões	L mm	920	920	920	920
		W mm	520	520	520	520
		H mm	830	830	830	830
Peso	Peso	Kg	86	94	94	101

Campos de empleo

- Carpintería metálica ligera
- Carpintería metálica media-pesada
- Industria del automóvil
- Elaboración de chapas
- Construcción
- Carrocería
- Mantenimiento ordinario

Campos de utilização


- Carpintaria ligeira
- Carpintaria médio-pesada
- Indústria automóvel
- Fabrico de chapas
- Construção civil
- Carroçaria
- Manutenções de rotina

Características técnicas y accesorios - Características técnicas e acessórios



Alimentador de 4 rodillos de aluminio

Alimentador 4 rolos de alumínio



Kit digital V+A

Digital kit V+A



Sistema de refrigeración W POWER 8

Sistema de arrefecimento W POWER 8

BLUE ONE

MIG MAG



Nº regulaciones
N.º regulações



Termostato
Termóstato



Refrig. forzada
Arrefecimento forçado



Generador sobre ruedas
Gerador no carro



Burn back
Burn back



Tempor. sold. por punto
Temporiz. pingagem



Instrumentos de medida
Instrumentos de medição



Versión con Sistema de refrigeración
Versão com Sistema de arrefecimento



Los equipos Blue One han sido concebidos para la soldadura semiautomática con hilos sólidos y con alma, de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre. La estructura ofrece unas prestaciones de alto nivel profesional en un equipo de reducidas dimensiones. La tensión de soldadura se regula con conmutadores de impulsos montados en el equipo; los demás mandos están en el alimentador.

Os sistemas Blue One são indicados para a soldadura semiautomática com fios cheios e animados, de aço, aço inoxidável, alumínio e cobre. A estrutura apresenta dimensões reduzidas, mantendo o elevado profissionalismo das prestações. A tensão de soldadura é regulada com comutadores por impulsos situados no sistema, enquanto os outros comandos estão no alimentador.