


MIG MAG INVERTER

I-MIG 201 LCD PULS I-MIG 353 LCD PULS



			I-MIG 201 LCD PULS	I-MIG 353 LCD PULS
Code	Code		IMIG00005	IMIG00006
Alimentation mono hasée	Einphasen-Stromversorgung	V 50/60Hz	1x220 ± 15%	-
Alimentation triphasée	Dreiphasen-Stromversorgung	V 50/60Hz	-	3x380/400 ± 15%
Puissance installée	Installierte Leistung	Max kVA	8,2	13,9
Tension secondaire à vide	Leerlaufspannung	V	67	70
Plage de réglage	Einstellungsbereich	A	MIG: 40-200 - MMA: 30-200 - TIG: 20-200	MIG: 40-350 - MMA: 30-300 - TIG: 20-300
Cycle de travail à 40°	Auslastungsgrad bei 40°	A 100%	160	250
		A 60%	200	300
		A 40%	-	350
Fils	Drähte	mm	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2
Normas	Normen		EN60974-1	EN60974-1
			EN60974-10	EN60974-10
Degré de protection	Schutzart	IP	23S	23S
Dimensions	Abmessungen	L mm	460	850
		W mm	220	510
		H mm	375	800
Poids	Gewicht	Kg	15,6	44

Domaines d'application

- Charpenterie légère
- Chantiers
- Industrie automobile
- Maintenances ordinaires
- Serrurerie
- Carrosserie
- Installateurs

Anwendungsgebiete

- Leichte Zimmerei
- Schiffbau
- Automobilindustrie
- Regelmäßige Wartung
- Schlosserei
- Karosseriebau
- Installateure

Caractéristiques techniques et accessoires - Technische Eigenschaften und Zubehör



Torche MIG

Schweißbrenner MIG



Écran LCD

LCD Bildschirm



Câble de mise à la terre
4mt 25/50 mm² AD1

Massekabel
4mt 25/50 mm² AD1

I-MIG 201 LCD PULS I-MIG 353 LCD PULS

MIG MAG INVERTER



Nº regulaciones
N.º regulações



Refrig. forzada
Arrefecimento forçado



Generador sobre ruedas
Gerador no carro



Termostato
Termóstato



Activación con "Lift arc"
Ignição com "Lift arc"



Comp. tens. de red
Comp. tens. de rede



Instrumentos de medida
Instrumentos de medição



MIG/MMA/TIG (WIG) LIFT

Bobines de 5 ou 15 kg
5 oder 15 kg Spule



Version avec système de refroidissement
Version mit Kühlsystem



MIG/MMA/TIG (WIG) LIFT

Bobines de 5 kg
5 kg Spule

Les générateurs I-MIG PULS sont la dernière génération d'onduleurs multifonctions ; leurs principales caractéristiques sont leur taille compacte, leur robustesse et leur fiabilité. Ils sont équipés de la dernière technologie de modulation d'impulsions PWM. Les I-MIG sont dotés de la fonction de protection automatique intelligente contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes. Le nouveau système LCD permet de guider et de simplifier la configuration et les procédures de soudage pour l'opérateur. L'I-MIG 201 est petit et léger, destiné à des bobines de fil de 5 kg (200 mm) avec chariot 2 rouleaux, tandis que l'I-MIG 323, plus robuste, est conçu pour des bobines de 15 kg (300 mm) avec 4 rouleaux.

Die I-MIG PULS-Generatoren sind Mehrzweck-Inverter der neuesten Generation. Ihre Haupteigenschaften sind Kompaktheit, Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie sind mit der modernsten Impuls-Technologie mit PWM-Modulation ausgestattet. Die I-MIG sollen automatisch und intelligent vor Überspannung, Überstrom und Überhitzung schützen. Das neue LCD-System dient als Anleitung und zur Erleichterung für den Bediener beim SETUP und bei den Schweißvorgängen. Der I-MIG 201 ist klein und leicht und für den Betrieb mit 5-kg-Drahtrollen (200 mm) mit 2-Rollen-Vorschub vorgesehen, während der I-MIG 323 etwas robuster ist und 15-kg-Drahtrollen (300 mm) mit einem 4-Rollen-Vorschubsystem aufnehmen kann.