

INDUSTRIAL LINE

THE NEW BLUE MAX

Pulse

Double Pulse

MMA Rod-Pulse

Tig Lift

CC/CV

Gouging

V.R.D.

Motogen.



N WORLD DESIGN

 N WORLD®

www.nworld.it

CONTRÔLES ÉVOLUÉS

EVOLUTIVE STEUERUNG

FONCTIONS SPÉCIALES SPEZIALFUNKTIONEN

Les **2TS** et **4TS** permettent de régler les **3 courants de soudage** selon les différentes courbes synergiques et synergiques pulsées pour les différents métaux d'apport.

Mit **2TS** und **4TS** können Sie die **3 Schweißströme** mit den unterschiedlichen Synergie- und Impuls-Synergiekurven den verschiedenen Materialien anpassen.

39 PROGRAMMES - PROGRAMME

Synergique, synergique pulsé, permettent de souder avec des bobines d'acier au carbone, d'acier inoxydable, d'aluminium et d'alliages d'aluminium, avec du nickel et ses alliages, ainsi que de la fonte.

Synergie, Synergie-Impuls ermöglicht das Schweißen kohlenstoffhaltiger Stähle, Edelstahl, Aluminium, Nickel sowie deren Legierungen und Gusseisen.

ÉTALONNAGE - KALIBRIERUNGEN

Une **procédure rapide d'étalonnage de la torche** qui, grâce à la **mesure automatique de l'impédance du circuit de soudage**, vous permet de toujours obtenir des performances précises et optimales, même en changeant de torche, de faisceau de câbles ou la longueur et la nature du câble de masse.

Um immer eine **qualitativ hohe Schweißqualität** zu erhalten, **haben Sie die Möglichkeit, eine Brennerkalibrierung durchzuführen**.

Selbst wenn sich die Bedingungen ändern und Sie flexibel das Zwischenschlauchpaket, Massekabel oder den Brenner ändern müssen, bleibt die Qualität erhalten.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT KÜHLSYSTEM

Contrôlé par le générateur, qui limite son utilisation en fonction du courant et du temps de soudage. **Amélioration de la qualité du refroidissement** et réduction significative de son usure, en particulier dans les environnements difficiles.

Der **Generator übernimmt** die intelligente Steuerung über das Kühlsystem. Um eine gute Energiebilanz zu erhalten, **wird die Kühlung nur solange eingeschaltet**, wie sie vom Brennersystem benötigt wird.

NOUVEAU LOGICIEL "EASY USE" NEUE SOFTWARE "EASY USE"

Garantit à l'opérateur une navigation **intuitive jamais vue auparavant**, avec un écran 5" et un programme de dernière génération. Une révolution dans le domaine du soudage.

Ein 5-Zoll-Display garantiert dem Bediener **eine neue Generation der Benutzerfreundlichkeit** mit den neuesten Programmen. Eine Revolution im Bereich des Schweißens.





Code	Code	Standard	I-SKY EVO LCD	I-SKY RS
			SKY000023	SKY000024
Alimentation	Stromversorgung	V ac	24	24
Réglage fil	Drahtgeschwindigkeit	m/min.	0,2-23	0,2-23
Sélecteur	Timer-Auswahl		2/4T - 2 /4T SPECIAL	2/4T
Bouton d'avancement du fil	Drahtvorschub-Taste		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig
Bouton essai gaz	Gastest-Taste		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig
Brûlure finale du fil	Endkrater-Füll-Strom		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig
Kit Digital V+A	Kit Digital V+A		de série/serienmäßig + LCD	de série/serienmäßig
Programmes de soudage	Schweißprogramme		39	16
Kit de 4 ruedas Ø80	4 Rollen Kit Ø80		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig
Cache-bobine en ABS	Trommelabdeckung aus ABS	15 Kg	de série/serienmäßig	de série/serienmäßig
Dimensions	Abmessungen	L	mm	700
		W	mm	300
		H	mm	520
Poids	Weight	Kg	19	19

Caractéristiques techniques et accessoires - Technische Eigenschaften und Zubehör



cod. WDU000011-12

Entraînement 4 galets en all.
4-Rollen-Vorschub aus all.



cod. FLM000001

Flussimetro
Flowmeter



cod. CBN150001

Cache-bobine ø 300mm
Trommelabdeckung ø 300mm

Industrial Line - Onduleurs synergiques multifonction
Industrial Line - Multifunktionelle Synergic-Inverter

I-SKY EVO LCD

& NEW SKY RS



NEW SKY