

MIG MAG

SKY 4D 2.0 - SLEIGH 1P



Código	Código	Standard		SKY 4D PP	SLEIGH 1P 4R
		Digital		-	SGH000002
				SKY000014	-
Alimentación	Alimentação	V ac		42/24	42/24
Regulación del hilo	Regulação do fio	m/min.		0,2-23	0,2-23
Selector	Seletor			2/4 T	2/4 T
Quemadura final del hilo	Queimadura final do fio			de serie/de série	de serie/de série
Kit Digital V+A	Kit Digital V+A			de serie/de série	de serie/de série
Kit de 4 ruedas Ø80	Kit de 4 rodas Ø80			de serie/de série	de serie/de série
Botón de avance del hilo	Botão de avanço do fio			de serie/de série	de serie/de série
Botón de prueba de gas	Botão teste de gás			de serie/de série	de serie/de série
Medidas	Dimensões	L	mm	700	258
		W	mm	300	167
		H	mm	520	243
Peso	Peso	Kg		20	5

Campos de empleo

- Astilleros
- Minas
- Zonas interiores
- Oleoductos y conducciones
- Otros

Campos de utilização

- Construção naval
- Minas
- Aplicações terrestres
- Oleodutos e condutas
- Outros

Características técnicas y accesorios - Características técnicas e acessórios



Alimentador de 4 rodillos de aluminio

Alimentador 4 rolos de alumínio



Fluxómetro

Fluxómetro



Cable push-pull de hasta 20 m

Cabo push-pull até 20 m

SKY 4D 2.0 - SLEIGH 1P

MIG MAG



SLEIGH 1P

SKY 4D 2.0

NEW DESIGN

El sistema Push-pull es particularmente idóneo para lugares donde el trabajo se encuentra alejado de la fuente de soldadura. En particular, en los estrechos espacios de la construcción naval, donde cualquier otro sistema no podría entrar debido a su tamaño. El sistema está formado por una unidad que empuja el SKY, una unidad que tira del SLEIGHT 1P y un cable coaxial.

- La unidad de empuje toma el hilo de la bobina y lo empuja mediante el cable de interconexión hasta la unidad de tracción.
- La unidad de tracción, de poco peso y reducido tamaño, alimenta con hilo el cable de interconexión y lo hace pasar a través de la antorcha de soldadura.

O sistema Push-pull é particularmente adequado em ambientes onde o trabalho se encontra fora da fonte de soldadura. Em particular nos ambientes estreitos da construção naval, onde qualquer outro sistema, pelas suas dimensões, não poderia entrar. O sistema é composto por uma unidade que empurra o SKY e uma unidade que puxa o SLEIGHT 1P e um cabo coaxial.

- A unidade de impulso recolhe o fio da bobina e empurra-o através do cabo de interligação até à unidade de tração.
- A unidade de tração, com o seu peso e as suas dimensões reduzidas, alimenta o cabo de interligação com o fio e fá-lo passar através da tocha de soldadura.