

# WIRE FEEDER

# SKY 4S - WLF 4S



			SKY 4S	WLF 4S
Código	Código	Standard	SKY000002	WLF000002
Alimentación	Alimentação	V ac	42/24	42/24
Regulación del hilo	Regulação do fio	m/min.	0,2-23	0,2-23
Selector	Seletor		2/4 T	2/4T
Botón de avance del hilo	Botão de avanço do fio		de serie/de série	de serie/de série
Botón de prueba de gas	Botão teste de gás		de serie/de série	de serie/de série
Cubrebobina en ABS	Cobre-bobina em ABS	15 Kg	de serie/de série	-
Medidas	Dimensões	L mm	700	660
		W mm	245	240
		H mm	400	450
Peso	Peso	Kg	14	18

## Características técnicas y accesorios - Características técnicas e acessórios



Alimentador de 4 rodillos de aluminio

Alimentador 4 rolos de aluminio



Cubrebobina ø 300 mm

Cobre-bobina ø 300 mm

## SKY 4S - WLF 4S

## WIRE FEEDER



La Serie Sky 4S/WLF 4S ha sido realizada para ser aplicada a los generadores con la regulación a tiros de la tensión de soldadura, como nuestros BLUE ONE. Se presentan completos de: ajuste de la velocidad del hilo, kit 2/4 tiempos, prueba de gas, prueba de alambre; a petición kit digital V+A, caudalímetro y taquímetro. El hilo es empujado por un sistema de tracción de 4 rodillos

A série Sky 4S/WLF 4S foi projetada para ser aplicada a geradores com a regulação da tensão de soldagem, como os nossos BLUE ONE. Apresentam-se completos de : regulação da velocidade de fio, kit 2/4 tempos, teste do gas, teste do fio; se for necessario kit digital V+A, debitómetro e taquímetro. O fio è puxado pelo sistema motriz com 4 rolos.