

WIRE FEEDER

SKY 4S - WLF 4S



			SKY 4S	WLF 4S	
Code	Code	Standard	SKY000002	WLF000002	
Alimentation	Stromversorgung	V ac	42/24	42/24	
Réglage fil	Drahtgeschwindigkeit	m/min.	0,2-23	0,2-23	
Sélecteur	Timer-Auswahl		2/4 T	2/4T	
Bouton d'avancement du fil	Drahtvorschub-Taste		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig	
Bouton essai gaz	Gastest-Taste		de série/serienmäßig	de série/serienmäßig	
Cache-bobine en ABS	Trommelabdeckung aus ABS	Kg	de série/serienmäßig	-	
Dimensions	Abmessungen	L	mm	700	660
		W	mm	245	240
		H	mm	400	450
Poids	Gewicht	Kg	14	18	

Caractéristiques techniques et accessoires - Technische Eigenschaften und Zubehör



Entraînement 4 galets
en aluminium

4-Rollen-Vorschub aus
Aluminium



Cache-bobine \varnothing 300 mm

Trommelabdeckung \varnothing 300 mm

SKY 4S - WLF 4S

WIRE FEEDER



La Série Sky 4S/WLF 4S a été réalisée pour être appliquée aux générateurs avec le réglage par paliers de la tension de soudage, comme nos BLUE ONE. Ils sont équipés de : réglage de la vitesse du fil, kit 2/4 temps, essai de gaz, test du fil; kit numérique V+A, débitmètre et tachymètre. Le fil est poussé par un système de traction à 4 rouleaux.

Die Sky 4S/WLF 4 S Serie wurde entworfen zur Anwendung mit Stromquellen, um den Schweißstrom schrittweise zu regeln, wie bei unserer BLUE ONE. Die Sky 4S/WLF 4 Serie ist komplett ausgestattet mit *Schweißdrahtgeschwindigkeitsregler, Kit 2/4 Takt, Gastest, Drahttest; auf Anfrage digital Kit V+A, Flowmeter und Tachometer. Der Draht wird über ein 4-Rollen-System gefördert.